



Putzmeister

Vos avantages

- Moteur 4 cyl. pour puissance maximale
- Skip hydraulique améliorant le rendement sur chantier
- Scraplette pour faciliter le remplissage
- Tableau de commandes simple et ergonomique
- Essieu homologué pour usage routier avec réglage automatique des freins
- Caractéristiques de maintenance et d'entretien optimisées
- Design robuste garantissant une bonne conservation de valeur pour un prix de revente élevé.
- Made in Germany

Mixokret M 760 – Puissance de moteur maximale pour la réalisation de tâches difficiles



Le rapport efficace entre le moteur, le compresseur et l'entraînement hydraulique du mal-axeur font de la Mixokret M 760 un véritable concentré de puissance. Pomper 200 m à horizontale ou 50 étages à la verticale : la Mixokret M 760 relève ce défi.

En outre, le compresseur garantit un pompage régulier et donc un flux constant de produit et moins d'à-coups dans les tuyaux.

Le moteur diesel 4 cylindres Deutz à refroidissement par huile fait partie des moteurs les plus fiables de sa catégorie. Au ralenti, le moteur régule son régime automatiquement vers le bas. De ce fait, il est nettement plus silencieux, économise du carburant et réduit son usure.

Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.

- **Chape ciment**
- **Chape à base de sulfate de calcium** (anhydrite)
- **Chape de magnésie**





Moteur diesel 4 cylindres refroidi à l'huile avec compresseur performant pour un débit de pompage maximum et une puissance de réserve suffisante à l'exécution de tâches plus difficiles



Raccord de soupape d'air, instruments et indicateurs importants à portée de main et dans le champ de vision



L'évacuation d'air innovante et une gaine d'évacuation d'air supplémentaire rendent le travail plus agréable.

Caractéristiques techniques

	M 760 DH 3B	M 760 DHB 3B	M 760 DHBS 3B
Cuve-malaxeur	260 l, 200 l de capacité utile	260 l, 200 l de capacité utile	260 l, 200 l de capacité utile
Débit de pompage*	4 m ³ /h	4,8 m ³ /h	5 m ³ /h
Pression de pompage	8 bar	8 bar	8 bar
Portée / hauteur de pompage**	200 m de portée horiz. / 150 m e portée vert. (50 étages)		
Compresseur	5,0 m ³ /min; Pression de régulation 8 bars		
Moteur	Diesel 4 cylindres Deutz ; 46 kW à 2 600 tr/min (Non disponible dans l'Union Européenne)		
Poids (plein de carburant compris)	1 720 kg	1 826 kg	1 900 kg
Capacité du réservoir	60 l	60 l	60 l
Longueur	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Largeur	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Hauteur	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Hauteur de remplissage	820 mm	400 mm	400 mm
Granulométrie max.	16 mm	16 mm	16 mm
Châssis	freiné avec réglage automatique des freins, homologué pour une vitesse max. de 80 km/h (varie selon réglementation routière locale)		
Caractéristique spéciale	Version de base	avec skip hydraulique	avec skip hydraulique et scraplette

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Équipement

Anneau de levage	■
Attelage boule	■
Jauge de réservoir sur le tableau de commande	■
Notice et catalogues pièces détachés	■
Pompe à graisse avec tuyau	■
Pompe à graisse pour système de lubrification	■
Projecteurs de travail	■
Réglage automatique des freins	■
Système de lubrification centralisé	■
Trépie de décharge	■
Attelage anneau	□
Auto-Power-Off	□
Conversion à 100 km/h	□
Machine gestion du rendement	□
Nettoyeur haute pression	□
Peinture de capot spéciale aux couleurs RAL / Logo spécifique client	□
Pieds supports	□
Réglage du temps de malaxage	□
Support de projecteur 24 V	□
Système de localisation	□
Tôle d'usure supérieure	□
Plaques d'usure robustes (latérales), haute résistance à l'abrasion	□
Plaques d'usure plastiques	□
Plaques d'usure, extrémité avant (barres de protection contre les impacts)	□

□ Option ■ Série

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

