



**Putzmeister**

## Ihre Vorteile

- 4-Zylinder-Motor für maximale Leistung
- Beschicker für effizienteres Arbeiten
- Schrapperschaufel für leichteres Befüllen
- Bedienfeld übersichtliches und benutzerfreundliches Arbeiten
- Fahrwerk mit automatischer Bremsennachstellung
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany



## Mixokret M 760 – Die Powermaschine für große Aufgaben

Das effiziente Zusammenspiel aus Motor, Verdichter und hydraulischem Mischwerksantrieb machen aus der Mixokret M 760 ein echtes Kraftpaket. 200 m weit oder 50 Stockwerke in die Höhe pumpen – die Mixokret M 760 packt das.

Der Verdichter sorgt zudem für ein gleichmäßiges Pumpverhalten und infolge für einen konstanten Materialfluss und weniger Schläge in den Leitungen.

Ganze Arbeit leistet dabei der ölgekühlte 4-Zylinder Deutz-Dieselmotor. Im Leerlauf regelt der Motor seine Drehzahl automatisch weiter nach unten. Dadurch ist er wesentlich leiser, spart Kraftstoff und hat einen geringeren Verschleiß.

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- **Zementestrich**
- **Calciumsulfatestrich** (Anhydrit)
- **Magnesiaestrich**





Ölgekühlter 4-Zylinder Deutz-Dieselmotor mit effizient arbeitendem Verdichter für maximale Pumpleistung und Leistungsreserve für große Aufgaben



Luftarmatur, Instrumente und wichtige Anzeigen in Sicht- und Griffweite



Die innovative Abluftführung und ein zusätzlicher Abluftschacht machen die Arbeit angenehmer.

## Technische Daten

	M 760 DH	M 760 DHB	M 760 DHBS
<b>Mischbehälter</b>	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt	260 l, 200 l Nutzinhalt
<b>Fördermenge*</b>	4 m <sup>3</sup> /h	4,8 m <sup>3</sup> /h	5 m <sup>3</sup> /h
<b>Förderdruck</b>	8 bar	8 bar	8 bar
<b>Förderentfernung**</b>	200 m weit / 150 m hoch (50 Stockwerke)		
<b>Kompressor</b>	5,0 m <sup>3</sup> /min; Abregeldruck 8 bar		
<b>Antriebsmotor</b>	4-Zylinder Deutz Diesel; 46 kW bei 2600 Upm (nur außerhalb EU erhältlich)		
<b>Gewicht (voll betankt)</b>	1 720 kg	1 826 kg	1 900 kg
<b>Tankinhalt</b>	60 l	60 l	60 l
<b>Länge</b>	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
<b>Breite</b>	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
<b>Höhe</b>	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
<b>Befüllhöhe</b>	820 mm	400 mm	400 mm
<b>Größtkorn</b>	16 mm	16 mm	16 mm
<b>Fahrwerk</b>	gebremst, mit automatischer Bremsennachstellung, Zulassung bis 80 km/h		
<b>Besonderheit</b>	Basisversion	mit hydraulischem Beschicker	mit hydraulischem Beschicker und Schrapper

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

## Ausstattung

Arbeitsscheinwerfer	■
Auslaufbock	■
Automatische Bremsennachstellung	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Befüllpumpe für Fettzentralschmierung	■
Fettzentralschmierung	■
Hebelpresse mit Schlauch	■
Kranöse	■
PKW-Kupplung	■
Tankanzeige im Display	■
Auto-Power-Off	□
Hochdruckreiniger	□
Leuchenträger 24 V	□
LKW-Kupplung	□
Maschinenleistungsmanagement	□
Mischzeiteinstellung	□
Ortungssystem	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung	□
Stützfüße	□
Umrüstung 100 km/h	□
Verschleißbleche am Dom	□
Verschleißbleche, hochverschleißfest (seitlich)	□
Verschleißbleche Kunststoff	□
Verschleißbleche stirnseitig, (Klöpferböden)	□

□ Option ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de

