



Putzmeister

## Ihre Vorteile

- Neueste Motorenteknik – sauber und effizient. Erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "Stage V"
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Optimierter Kraftstoffverbrauch mit Ergonic® Output Control (EOC)
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

## P 720 – Der Allrounder für Spritzbeton bis Fließestrich im neuen Design



**STAGE V**  
ready to work

Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
- **Zementfließestrich**



Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton fördern**
- **Verpressarbeiten**



Die P 720 fördert pumpfähige Medien bis zu 16 mm Korngröße zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließestricheinsätze.

Sie ist ein echter Allrounder mit bis zu 80 bar Förderdruck und 21 m<sup>3</sup>/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.



Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (280 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Robuster, kompakter Dieselmotor erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“ in der EU sowie in der Schweiz.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

## Technische Daten P 720 – Deutz

## P 720 – Hatz

<b>Fördertrichter</b>	250 l / 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)	
<b>Fördermenge*</b>	3 – 21 m³/h	3 – 21 m³/h
<b>Förderdruck max.</b>	80 bar	80 bar
<b>Förderentfernung**</b>	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bei Spritzbeton/Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch	
<b>Antrieb</b>	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor 44,5 kW (Abgasstufe Stage V)	3-Zylinder Hatz-Dieselmotor 42 kW (Abgasstufe Stage V)
<b>Kolbenpumpe</b>	2-Zylinder hydraulisch	
<b>Kolbenhub</b>	700 mm	
<b>Förderzylinder (Ø)</b>	150 mm	
<b>Antriebszylinder (Ø)</b>	80/45 mm	
<b>Druckstutzenkupplung</b>	4,5"	
<b>Hubzahl max.</b>	29 Hübe/min.	
<b>Gewicht</b>	2050 kg (TD) / 1890 kg (SD)	1950 kg (TD) / 1790 kg (SD)
<b>Länge x Breite x Höhe</b>	4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD) 3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD)	
<b>Befüllhöhe</b>	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)
<b>Größtkorn</b>	16 mm	
<b>Maschinentyp</b>	Anhängerpumpe (TD), Stationärpumpe (SD)	
<b>Fahrwerk</b>	Straßenfahrwerk (TD), Kufenrahmen (SD)	

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option  Serie

## Ausstattung

Auspuffklappe	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fördermengenverstellung (elektrisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gummikragen	<input checked="" type="checkbox"/>
Hubzähler	<input checked="" type="checkbox"/>
Kranöse	<input checked="" type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungszubehör	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttler	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzgrill	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzhelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkzeugkasten mit Werkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t Fahrwerk	<input type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer	<input type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)	<input type="checkbox"/>
Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelfernsteuerung	<input type="checkbox"/>
Kundenbeschriftung	<input type="checkbox"/>
Leuchenträger 24 V	<input type="checkbox"/>
PKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	<input type="checkbox"/>
Splash Guard - Trichterabdeckung und Spritzschutz	<input type="checkbox"/>
Spülwasserpumpe	<input type="checkbox"/>
Trichter Leermeldung	<input type="checkbox"/>
USB-Ladefdose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld	<input type="checkbox"/>
Windkessel	<input type="checkbox"/>
Zusatzmitteldosierung	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



**Putzmeister**