

## Vos avantages

- Faible niveau sonore Pour un travail plus agréable et privilégié dans les zones urbaines
- Sans émissions Pas de gaz d'échappement, pas de rejet de CO<sub>2</sub>
- Nouvelle unité de commande centrale ergonomique avec clavier intuitif sur le côté droit de la machine
- Coût de maintenance très faible grâce au moteur électrique et beaucoup moins de pièces d'usure
- Grande trémie (280 I) avec col en caoutchouc et grille de protection
- Équipement de série complet
- Unité de pompe à pistons extrêmement robuste
- Stabilisateurs pour une position stable
- Meilleure accessibilité aux points de maintenance et moins de travaux d'entretien avec l'utilisation des composants sans maintenance
- Made in Germany

P 720 – Le multitalent pour béton projeté et chape liquide – **entièrement électrique** 



hape liquide

- Chape liquide à base de sulfate de calcium
- Chape liquide à base de ciment





Béton projeté





- Pomper du béton fin
- Procédés par injection









La pompe P 720 débite en toute fiabilité des fluides pompables d'une granulométrie de 16 mm max. à de grandes distances. La puissante pompe à piston est parfaite pour les opérations avec béton projeté et chape liquide.

C'est un véritable multitalent offrant une pression de pompage de max. 80 bar et un débit de 21 m³/h, tout en étant à la fois compact et léger. Cette machine est disponible sur skid (P 720 SE) et sur essieu (P 720 TE).

Votre distributeur professionnel Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions concernant vos propres besoins.



Grand trémie rabattable avec col en caoutchouc (280 I), grille de protection et dispositif anti-éclaboussures (en option) protection parfaite contre les projections de béton.



Moteur électrique puissant sans émission de CO, et réduction maximale du bruit pour zones urbaines ou avec des restrictions sonores.



Pavé de commande central avec clavier intuitif selon le principe « Suivre l'éclairage bleu » - commande simple et fiable, parfaitement protégée grâce à la robuste porte en plexiglas.

## P 720 TE Caractéristiques P 720 SE techniques

• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Trémie de refoulement	250 I / 280 I (avec col supplémentaire en caoutchouc)	
Débit*	3 – 21 m³/h	3 – 21 m³/h
Pression de pompage max.	80 bar	80 bar
Distance de pompage**	jusqu'à 300 m en longueur et 100 m en hauteur. En cas de béton projeté/béton fin, jusqu'à 100 m en longueur et 80 m en hauteur	
Entraînement	moteur électrique 30 kW 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	moteur électrique 30 kW (45 kW en option) 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz
Pompe à piston	2 cylindres, hydraulique	2 cylindres, hydraulique
Course de piston	700 mm	700 mm
Vérin de refoulement (Ø)	150 mm	150 mm
Vérin d'entraînement (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Raccord de tubulure de refoulement	4,5"	4,5"
Nombre de courses max.	29 courses/min.	29 courses/min.
Poids	1980 kg	1820 kg
Longueur × largeur × hauteur	4800 x 1491 x 1916 mm	3056 x 1204 x 1734 mm
Hauteur de remplissage	1324 mm	1140 mm
Granulométrie max.	16 mm	16 mm
Type de machine	pompe sur remorque	pompe stationnaire
Châssis	châssis pour route	châssis sur patins

- Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.
- \*\* Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

## **Equipement**

Accessoires de nettoyage	
Attelage pour camions	
Boîte à outils avec outillage	
Casque de protection	
Centrale de graissage (avec pompe manuelle+distributeur)	
Col en caoutchouc	
Compteur de courses	
Grille de protection	
Manuel d'utilisation et liste de pièces de rechange	
Œillet de levage	
Réglage de débit (électrique)	
Vibrateur	
Attelage pour automobiles	
Centrale de graissage (électrique, automatique)	
Châssis 2,5 t	
Cloche à air	
Dosage d'additifs	
Marquage client	
Message trémie vide	
Moteur électrique 45 kW	
Nettoyeur haute pression	
Peinture spéciale pour capot en couleur RAL	
Pompe à eau de rinçage	
Prise de recharge USB avec support pour smartphone	П
dans le pavé de commande	=
Projecteur de travail Splash Guard - Recouvrement de trémie et protection	
anti-éclaboussures	
Support de lampe 24 V	
Télécommande avec câble	
Télécommande radio avec réglage du débit	
Ü	_

☐ Option ■ Série

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults

F-33 270 FLoirac

Téléphone: +33 5 57 54 27 27  $info@pmmortar.fr \cdot www.pmmortar.fr \\$ 

