



Putzmeister

Sus ventajas

- Más potencia y caudal de bombeo
- Tecnología de motor innovadora – limpio y eficiente. Cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V»
- Nueva unidad de mando central ergonómica con teclado intuitivo en el lado derecho de la máquina
- Consumo optimizado de combustible con Ergonic® Output Control (EOC)
- Tolva más grande (360 l) con collar de goma y rejilla protectora
- Equipamiento de serie integral
- Unidad de bombas de émbolo extremadamente robusta
- Pies de apoyo para un soporte seguro
- Accesibilidad mejorada a los puntos de mantenimiento y reducción del trabajo por uso de componentes que no necesitan mantenimiento
- Fabricado en Alemania

P 730 – La bomba compacta más potente para caudales de bombeo elevados en un diseño nuevo



La nueva bomba de émbolo P 730 es ideal para el bombeo de hormigón fino hasta 32 mm de tamaño de grano y para aplicaciones en proyección de hormigón.

Es nuestra máquina más competente de este tipo con aún mayor potencia y caudal de bombeo, junto con un peso reducido y un diseño avanzado y sencillo.

Además, es más fácil de usar y necesita menos mantenimiento que nunca. Su distribuidor de Putzmeister competente le comentará más ventajas y responderá a todas las preguntas teniendo en cuenta sus necesidades particulares.

Hormigón
proyectado

- **Hormigón proyectado**



Hormigón fino

- **Hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano**





Gran tolva abatible con cuello de goma (360 l), rejilla protectora y protector contra salpicaduras (opcional): la protección perfecta contra salpicaduras de hormigón.



El motor Deutz potente de 3 cilindros de 55,4 kW gracias a los radiadores cumple todos los requisitos del estándar de emisiones aplicable «Stage V» de la UE y Suiza.



Panel de control central con teclado intuitivo basado el principio de «siga la luz azul», manejo seguro y sencillo, protegido a la perfección con una robusta puerta de plexiglás.

Datos técnicos

P 730 TD / SD

Tolva del bombeo	300 l / 360 l (con collar de goma)
Caudal de bombeo	3 – 30 m³/h
Presión de bombeo máx.	55 bar
Distancia de bombeo**	hasta 300 m de ancho, hasta 100 m de alto, con hormigón proyectado/hormigón fino hasta 100 m de ancho y hasta 80 m de alto
Accionamiento	Motor diésel Deutz de 3 cilindros con turbocompresor, 55,4 kW (etapa de gases de escape Stage V)
Bomba de émbolo	De 2 cilindros hidráulica
Carrera de émbolo	700 mm
Cilindro de bombeo (Ø)	180 mm
Cilindro de accionamiento (Ø)	80/45 mm
Acoplamiento de tubuladura de presión	5,5"
Máx. número de carreras	29 carreras/min.
Peso	2450 kg (TD) / 2180 kg (SD)
Longitud x anchura x altura	4810 mm x 1592 mm x 1983 mm (TD) 3137 mm x 1408 mm x 1734 mm (SD)
Altura de carga	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)
Grano máximo	32 mm
Tipo de máquina	Bomba de remolque (TD), bomba estacionaria (SD)
Bastidor	Bastidor preparado para circular por carretera (TD), bastidor montado sobre patines (SD)

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Opción Série

Equipamiento

Accesorios de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de camión	<input checked="" type="checkbox"/>
Ajuste del caudal de bombeo (eléctrico)	<input checked="" type="checkbox"/>
Argolla	<input checked="" type="checkbox"/>
Bastidor 2,5 t	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas con herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casco protector	<input checked="" type="checkbox"/>
Chapaleta de escape	<input checked="" type="checkbox"/>
Collar de goma	<input checked="" type="checkbox"/>
Contador de carreras	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de funcionamiento y lista de repuestos	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (con bomba manual+bloque de distribución)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejilla de protección	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de vehículo	<input type="checkbox"/>
Aviso de vacío de tolva	<input type="checkbox"/>
Bomba de agua de lavado	<input type="checkbox"/>
Cargador USB con sujeción para smartphone en el panel de control	<input type="checkbox"/>
Control remoto por cable	<input type="checkbox"/>
Control remoto por radio con ajuste de caudal de bombeo	<input type="checkbox"/>
Cubierta de pintura especial en RAL	<input type="checkbox"/>
Dosificación adicional	<input type="checkbox"/>
Etiquetado del cliente	<input type="checkbox"/>
Limpiador a presión	<input type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa (eléctrica, automática)	<input type="checkbox"/>
Luces de trabajo	<input type="checkbox"/>
Protección contra salpicaduras: cubierta de tolva y protección contra salpicaduras	<input type="checkbox"/>
Soporte de luces 24 V	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

