



**Putzmeister**

## Vos avantages

- Faible niveau sonore – Pour un travail plus agréable et privilégié dans les zones urbaines
- Sans émissions - Pas de gaz d'échappement, pas de rejet de CO<sub>2</sub>
- Meilleure performance et débits plus importants
- Nouvelle unité de commande centrale ergonomique avec clavier intuitif sur le côté droit de la machine
- Coût de maintenance très faible grâce au moteur électrique et beaucoup moins de pièces d'usure
- Grande trémie (360 l) avec col en caoutchouc et grille de protection
- Équipement de série complet
- Unité de pompe à pistons extrêmement robuste
- Stabilisateurs pour une position stable
- Meilleure accessibilité aux points de maintenance et moins de travaux d'entretien avec l'utilisation des composants sans maintenance
- Made in Germany

## P 730 – La pompe compacte la plus puissante pour des débits élevés – **entièrement électrique**



La nouvelle pompe à piston P 730 convient parfaitement pour le pompage de béton fin d'une granulométrie max. de 32 mm et pour les opérations avec béton projeté.

Elle est notre machine la plus forte de sa catégorie, offrant une puissance et un débit encore plus importants, dans une structure légère, élaborée et conviviale. Cette machine est disponible sur skid (P 730 SE) et sur essieu (P 730 TE).

En outre, elle n'a jamais été aussi facile à entretenir et n'a jamais nécessité aussi peu de maintenance. Votre distributeur professionnel Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions concernant vos propres besoins.

Béton projeté

- **Béton projeté**



Béton fin

- **Béton fin d'une granulométrie max. de 32 mm**





Grand trémie rabattable avec col en caoutchouc (360 l), grille de protection et dispositif anti-éclaboussures (en option) – protection parfaite contre les projections de béton.



Moteur électrique puissant sans émission de CO<sub>2</sub> et réduction maximale du bruit pour zones urbaines ou avec des restrictions sonores.



Pavé de commande central avec clavier intuitif selon le principe « Suivre l'éclairage bleu » – commande simple et fiable, parfaitement protégée grâce à la robuste porte en plexiglas.

## Caractéristiques techniques

### P 730 TE

### P 730 SE

<b>Trémie de refoulement</b>	300 l / 360 l (avec col en caoutchouc supplémentaire)	
<b>Débit</b>	3 – 30 m <sup>3</sup> /h	3 – 30 m <sup>3</sup> /h
<b>Pression de pompage max.</b>	55 bar	55 bar
<b>Distance de pompage**</b>	jusqu'à 300 m en longueur et 100 m en hauteur. En cas de béton projeté/béton fin, jusqu'à 100 m en longueur et 80 m en hauteur	
<b>Entrainement</b>	moteur électrique de 30 kW 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	moteur électrique 30 kW ou moteur électrique 45 kW 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz
<b>Pompe à piston</b>	2 cylindres, hydraulique	2 cylindres, hydraulique
<b>Course à piston</b>	700 mm	700 mm
<b>Vérin de refoulement (Ø)</b>	180 mm	180 mm
<b>Vérin d'entraînement (Ø)</b>	80/45 mm	80/45 mm
<b>Raccord de tubulure de refoulement</b>	5,5"	5,5"
<b>Nombre de courses max.</b>	29 courses/min.	29 courses/min.
<b>Poids</b>	2380 kg	2320 kg
<b>Longueur x largeur x hauteur</b>	4800 x 1592 x 1983 mm	3137 x 1408 x 1734 mm
<b>Hauteur de remplissage</b>	1340 mm	1093 mm
<b>Granulométrie max.</b>	32 mm	32 mm
<b>Type de machine</b>	pompe sur remorque	pompe stationnaire
<b>Châssis</b>	châssis pour route	châssis sur patins

\* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

\*\* Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

## Equipement

Accessoires de nettoyage	■
Attelage pour camions	■
Boîte à outils avec outillage	■
Casque de protection	■
Centrale de graissage (avec pompe manuelle+ distributeur)	■
Châssis 2,5 t	■
Col en caoutchouc	■
Compteur de courses	■
Grille de protection	■
Manuel d'utilisation et liste de pièces de rechange	■
Œillet de levage	■
Réglage de débit (électrique)	■
Vibrateur	■
Attelage pour automobiles	□
Centrale de graissage (électrique, automatique)	□
Dosage d'additifs	□
Marquage client	□
Message trémie vide	□
Nettoyeur haute pression	□
Peinture spéciale pour capot en couleur RAL	□
Pompe à eau de rinçage	□
Prise de recharge USB avec support pour smartphone dans le pavé de commande	□
Projecteur de travail	□
Splash Guard - Recouvrement de trémie et protection anti-éclaboussures	□
Support de lampe 24 V	□
Télécommande avec câble	□
Télécommande radio avec réglage du débit	□

□ Option ■ Série

## PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults  
F-33 270 FLoirac  
Téléphone: +33 5 57 54 27 27  
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

