



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Niedriger Geräuschpegel – für angenehme Arbeitsbedingungen in Bereichen mit Lärmbeschränkungen
- Emissionsfrei – keine Abgase, keine CO2 Emissionen
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Mehr Leistung und Fördermenge
- Sehr geringe Wartungskosten dank des Elektromotors mit deutlich weniger Verschleißteilen
- Größerer Trichter (360 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

P 730 – Die kräftigste Kompaktpumpe für hohe Fördermengen – **voll-elektrisch**



Die neue Kolbenpumpe P 730 ist ideal geeignet für die Förderung von Feinbeton bis zu 32 mm Korngröße und für Spritzbetoneinsätze.

Sie ist unsere stärkste Maschine dieser Art mit noch mehr Leistung und Fördermenge, gleichzeitig niedrigem Gewicht und einem durchdachten und bedienerfreundlichen Design. Zusätzlich ist sie servicefreundlicher und wartungsärmer denn je. Diese Maschine ist auf Kufe (P 730 SE) und auf Achse (P 730 TE) erhältlich.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton bis 32 mm Korngröße**





Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (360 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Leistungsstarker Elektromotor ohne CO₂-Emissionen und mit maximaler Lärmreduzierung für städtische Gebiete.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

Technische Daten

P 730 TE

P 730 SE

Fördertrichter	300 l / 360 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)	
Fördermenge*	3 – 30 m ³ /h	3 – 30 m ³ /h
Förderdruck max.	55 bar	55 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch	
Antrieb	30 kW Elektromotor 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz	30 kW Elektromotor oder 45 kW Elektromotor 400 V / 50 Hz 460 V / 60 Hz
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch	2-Zylinder hydraulisch
Kolbenhub	700 mm	700 mm
Förderzylinder (Ø)	180 mm	180 mm
Antriebszylinder (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Druckstutzenkupplung	5.5"	5.5"
Hubzahl max.	29 Hübe/min	29 Hübe/min
Gewicht	2380 kg	2320 kg
Länge x Breite x Höhe	4800 x 1592 x 1983 mm	3137 x 1408 x 1734 mm
Befüllhöhe	1340 mm	1093 mm
Größtkorn	32 mm	32 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe	Stationärpumpe
Fahrwerk	Straßenfahrwerk	Kufenrahmen

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

2.5 t Fahrwerk	■
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock)	■
Fördermengenverstellung (elektrisch)	■
Gummikragen	■
Hubzähler	■
Kranöse	■
LKW-Kupplung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Schutzgrill	■
Schutzhelm	■
Werkzeugkasten mit Werkzeug	■
Arbeitsscheinwerfer	□
Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)	□
Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung	□
Hochdruckreiniger	□
Kabelfernsteuerung	□
Kundenbeschriftung	□
Leuchenträger 24 V	□
PKW-Kupplung	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Splash Guard – Trichterabdeckung und Spritzschutz	□
Spülwasserpumpe	□
Trichter Leermeldung	□
USB-Ladedose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld	□
Zusatzmitteldosierung	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister