



Putzmeister

Avantajlarınız

- Bakım ve servis dostu – tüm aksamlar kaput altında korunmuştur
- Kumanda ve kontrol elemanları ergonomik şekilde yanda bulunur
- Büyük kazan (280 lt.) lastik kenarlı ve koruma ızgaralı
- Ekstrem sağlam pistonlu pompa ünitesi
- İnce beton pompalarının en hafifi 1900 kg'ın altında
- Otomatik fren ayarlama sistemli, karayolları trafiğine uygun yürüyen aksam
- Güvenli durmayı sağlayan destek ayakları
- Made in Germany

P 715 – Güvenilir, yüksek performans ve çok yönlü uygulamalar için mobil kullanım



Şap uygulaması

- **Kalsiyum sülfat şapı**
- **Çimento şapı**



Püskürtme beton

- **Enjeksiyon beton**



İnce beton

- **İnce beton sevki**
- **Presleme çalışmaları**



P 715 beton pompası ile, tane boyutu azami 16 mm büyüklüğündeki pompalanabilir malzemeler uzak mesafelere pompalanabilir. Güçlü pistonlu pompa enjeksiyon beton ve şap uygulamaları için idealdir.

Bu pompa, azami 68 bar sevk basıncı ve 18 m³/saat sevk miktarı ile gerçek bir power pompasıdır. Düşük makine boyutları ve ağırlığında aynı kalan sevk kapasitesi.

Yetkili Putzmeister bayisinden, ürün ile ilgili diğer konular ve avantajları hakkında bilgi edinebilir kullanım alanınız ile ilgili sorularınızın yanıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Makinenin dizel motorla çalıştırılmasına sadece AB dışında izin verilir!



P 715 model ince beton pompaları gibi pompalar çok yönlü sistemlerdir. Bu pompalar ile enjeksiyon betonu veya tane boyutu azami 16 mm olan ince beton pompalanabilir.



Güvenilir yağ soğutmalı 3 silindirli Deutz marka dizel motor (Stage 3A emisyon sınıfına uyumlu).



İyi derecede okunabilir analog göstergeler ve sağlam şalter, dayanıklı bir kapak ile kirlenmeye ve hasar görmeye karşı korunur.

Teknik özellikler

P 715 TD / SD

Sevk kazanı	250 lt. ve 28 lt. (lastik kenarlı)
Teorik* sevk miktarı	4–17,4 m ³ /saat
Sevk basıncı	68 bar
Sevk mesafesi**	azami 300 m uzaklık, azami 100 m yükseklik, enjeksiyon beton/ince beton uygulamasında azami 100 m uzaklık, azami 80 m yükseklik
Piston pompa	2 silindirli hidrolik
Silindir çapı	150 mm
Tahrik sistemi	3 silindirli Deutz marka dizel motor, D L03 2011, 34,5 kW
Tahrik silindiri çapı	80/45 mm
Piston stroğu	700 mm
Dakikadaki strok	27
Ağırlık	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik	4600 x 1520 x 1750 mm (TD) 2950 x 1400 x 1550 mm (SD)
Dolum yüksekliği	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)
Maksimum tane boyutu	16 mm
Makine tipi	Römork tipi pompa (TD), sabit pompa (SD)
Yürüyen aksam	T yürüyen aksam 1900 kg (TD), kızak tipi şasi (SD)

* Sevk miktarı teorik olup pompa tipine bağlıdır.

** Bu veriler öngörülen değerlerdir ve malzemeye bağlıdır.

Donanım

Baret	■
Binek otomobil sigortası	■
Contalı 4,5" kelepçe	■
Koruma ızgarası	■
Kullanım kılavuzu ve yedek parça listesi	■
Lastik kenar	■
Otomatik fren ayarı	■
Takımlar ile birlikte takım kutusu	■
Temizleme aksesuarı	■
Vibratör	■
2,5 ton yürüyen aksam	□
Basıncılı hava kazanı (şap)	□
Çalışma fanı	□
Egzoz klapesi	□
Merkezi gres yağlama sistemi	□
Kablolu uzaktan kumanda	□
Kablosuz uzaktan kumanda	□
Kaputun RAL renklerinde özel boyası	□
Katlı malzemesi dozajlama	□
Kazan boş mesajı	□
Lamba taşıyıcısı 24 V	□
Müşteri etiketi	□
Partikül filtresi	□
Strok sayacı	□
Vinç halkası	□
Yıkama suyu pompası	□
Yüksek basınçlı temizleme aleti	□

□ Opsiyon ■ Seri

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Almanya
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Almanya
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

