



**Putzmeister**

## Sus ventajas

- Facilidad de mantenimiento y comodidad de servicio: todo perfectamente protegido bajo una cubierta
- Todos los elementos de mando y control en un lado para mejor ergonomía
- Tolva grande (280 l) con borde de caucho y rejilla protectora
- Bomba de émbolo extraordinariamente robusta
- Bastidor preparado para circular por carretera, con reajuste de frenos automático
- Pies de apoyo para un apoyo seguro
- Made in Germany

## P 715 – Fiable, potente, móvil y para todo tipo de usos



Solado fluido

- Solado fluido de sulfato de calcio
- Solado fluido de cemento



La P 715 transporta de forma segura materiales bombeables de hasta 16 mm sobre grandes distancias. La potente bomba de émbolo es idónea para trabajos de proyección de hormigón y solado fluido.

Una auténtica bomba de alto rendimiento, capaz de alcanzar 68 bar de presión de transporte y 18 m<sup>3</sup>/h de capacidad de transporte a pesar de sus dimensiones reducidas y su ligereza.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Hormigón proyectado

- Hormigón proyectado



Hormigón fino

- Bombeo de hormigón fino
- Trabajos de inyección





Las bombas de hormigón fino como la P 715 se caracterizan por ser unos de los sistemas más polivalentes. Pueden utilizarse para hormigón proyectado o para bombear hormigón fino de hasta 16 mm.



Dos variantes de motor: el fiable motor diésel Deutz tricilíndrico refrigerado por aceite (cumple la normativa de emisiones fase 3A) o el silencioso y ecológico motor eléctrico de 30 kW



Los instrumentos analógicos, perfectamente legibles, y los robustos interruptores están protegidos por una tapa resistente contra el polvo y daños.

## Datos técnicos

### P 715 TD / SD

### P 715 TE / SE

<b>Capacidad tolva</b>	250 l resp. 280 l (con cuello abatible de goma)	
<b>Rendimiento teórico*</b>	4–17,4 m³/h	4–18,2 m³/h
<b>Presión de transporte</b>	68 bar	68 bar
<b>Distancia de transporte**</b>	hasta 300 m en horizontal y 100 m de altura; para hormigón proyectado/fino, hasta 100 m en horizontal y 80 m de altura	
<b>Bomba de émbolo</b>	bicilíndrica, accionamiento hidráulico	
<b>Diámetro cilindro</b>	150 mm	150 mm
<b>Motor</b>	tricilíndrico Deutz Diesel D L03 2011, 34,5 kW	motor eléctrico 30 kW, 400 V, 50 Hz
<b>Diámetro cilindro de accionamiento</b>	80/45 mm	80/45 mm
<b>Carrera émbolo</b>	700 mm	700 mm
<b>Carreras min.</b>	27	27
<b>Peso</b>	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)	1800 kg (TE) / 1650 kg (SE)
<b>Longitud x anchura x altura</b>	4600 x 1520 x 1750 mm (TD) 2950 x 1400 x 1550 mm (SD)	4600 x 1520 x 1650 mm (TE) 2950 x 1400 x 1400 mm (SE)
<b>Altura de llenado</b>	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)	1180 mm (TE) / 973 mm (SE)
<b>Arido máximo</b>	16 mm	16 mm
<b>Modelo de máquina</b>	Bomba de hormigón estacionaria (TD y TE), bomba estacionaria (SD y SE)	
<b>Chasis</b>	Bastidor T 1900 kg (TD y TE), bastidor montado sobre patines (SD y SE)	

\* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

\*\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

## Equipamiento

Accesorios de limpieza	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de unión con junta 4,5"	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas con herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
Casco protector	<input checked="" type="checkbox"/>
Collar adaptable de goma	<input checked="" type="checkbox"/>
Fusibles de automoción	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de servicio y lista de recambios	<input checked="" type="checkbox"/>
Reajuste de frenos automático	<input checked="" type="checkbox"/>
Rejilla protectora	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t chasis	<input type="checkbox"/>
Argolla de elevación	<input type="checkbox"/>
Aviso de cero de la tolva	<input type="checkbox"/>
Bomba de agua de limpieza	<input type="checkbox"/>
Cable del telemando	<input type="checkbox"/>
Calderón aire (solado fluido)	<input type="checkbox"/>
Colgajo de escape	<input type="checkbox"/>
Contador de carreras	<input type="checkbox"/>
Dosificación de aditivos	<input type="checkbox"/>
Engrase central	<input type="checkbox"/>
Filtro de partículas	<input type="checkbox"/>
Limpiador de alta presión	<input type="checkbox"/>
Luz de trabajo	<input type="checkbox"/>
Pintura especial para la cubierta en color RAL	<input type="checkbox"/>
Radio del telemando	<input type="checkbox"/>
Rótulo del cliente	<input type="checkbox"/>
Soporte de la luz 24 V	<input type="checkbox"/>

Opción  Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

