

Uw voordelen

- Onderhouds- en servicevriendelijk – alles goed beschermd onder de kap
- Bedienings- en controleorganen ergonomisch aan één kant
- Grote trechter (280 l) met rubberen kraag en beschermrooster
- Extreem robuuste plunjerpompunit
- Met minder dan 1900 kg de lichtste van de fijnbetonpompen
- 80 km/h onderstel voor wegverkeer
- Stempelpoten voor standzekerheid
- Made in Germany

P 715 – Betrouwbaar, met veel vermogen en mobiel voor veelsoortige oplossingen



Vloeiabe estrik

- **Vloeiabe calciumsulfaat**
- **Vloeiabe cement**



Spuutbeton

- **Spuutbeton**



Fijnbeton

- **Fijnbeton pompen**
- **Verpersen**



De P 715 pompt pompbare media tot 16 mm betrouwbaar over grote afstanden. De plunjerpomp met hoog vermogen is ideaal voor spuitbeton- en vloeiabe estriktoepassingen

Het is een echte powerpomp met tot 68 bar pompdruk en 18 m³/h pompvermogen bij tegelijkertijd geringe afmetingen en een laag gewicht.

Uw Putzmeister morteldealer informeert u graag over verdere voordelen en beantwoordt al uw vragen met betrekking tot uw individuele eisen.

Gebruik van de machine met dieselmotor alleen toegestaan buiten de EU!



Fijnbetonpompen, zoals de P 715, behoren tot de meest veelzijdige systemen. U kunt ze gebruiken voor spuitbeton of voor het pompen van fijnbeton tot 16 mm.



Met betrouwbare, oliegekoelde 3-cilinder Deutz-dieselmotor (voldoet aan emissievoorschrift stage 3A).



De goed afleesbare analoge instrumenten en robuuste schakelaars worden met een stabiele klep tegen vuil en beschadiging beschermd.

Technische data

P 715 TD / SD

Pomptrechter	250 l resp. 280 l (met rubberen opzetkraag)
Opbrengst theor.*	4–17,4 m³/h
Werkdruk	68 bar
Pomp afstand**	tot 300m ver en 100m hoog, bij spuitbeton/fijnbeton tot 100m ver en 80m hoog
Plunjerpomp	2-cilinder hydraulisch
Cilinderdiameter	150 mm
Aandrijving	3-cilinder Deutz-Dieselmotor, 34,5 kW
Diameter aandrijfcilinder	80/45 mm
Slaglengte	700 mm
Aantal slagen/min.	27
Gewicht	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)
Lengte × breedte × hoogte	4600 × 1520 × 1750 mm (TD) 2950 × 1400 × 1550 mm (SD)
Vulhoogte	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)
Korrelgrootte	16 mm
Machinetype	Aanhangerpomp (TD), stationaire pomp (SD)
Onderstel	T-onderstel 1900 kg (TD), skid-raam (SD)

* De pompopbrengst is theoretisch en afhankelijk van pomptype

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk

Uitrusting

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	■
Beschermrooster	■
Gereedschapskist met gereedschap	■
Rubberen kraag	■
Schaalkoppeling met afdichting 4,5"	■
Schoonmaak toebehoren	■
Triller	■
Veiligheidshelm	■
Vrachtwagenzekering	■
2,5 t Onderstel	□
Centrale vetsmering	□
Hijsoog	□
Hogedrukreiniger	□
Kabelbediening	□
Kap in andere kleur (alleen RAL-nrs)	□
Label klanten	□
Radiografische afstandsbediening	□
Roetfilter	□
Slagenteller	□
Spoelwaterpomp	□
Toevoegmiddeldosering	□
Trechter leegmelding	□
Uitlaatklep	□
Verlichtingsbalk 24 V	□
Werkklamp	□
Windketel (vloeibaar estrik)	□

□ Optie ■ Standaard

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister