



Putzmeister

I vantaggi per Voi

- Agevole manutenzione ed assistenza – Tutto accuratamente protetto sotto il cofano
- Elementi di comando e di controllo ergonomicamente su di un lato
- Ampia tramoggia da (280 l) con collare in gomma e griglia di protezione
- Unità pompa a pistoni estremamente robusta
- La più leggera tra le pompe per calcestruzzo fine, con meno di 1900 kg
- Telaio di trasporto adatto alla circolazione stradale con regolazione automatica dei freni
- Piedi d'appoggio per una posizione stabile
- Made in Germany

P 715 – Affidabile, potente e mobile per molteplici applicazioni



Massetto autolivellante

- **Massetto autolivellante a base di solfato di calcio**
- **Massetto autolivellante a base di cemento**



Calcestruzzo a proiezione

- **Calcestruzzo a proiezione**



Calcestruzzo fine

- **Trasporto di calcestruzzo fine**
- **Lavorazione ad iniezione**



La P 715 convoglia, in modo affidabile e su grandi distanze, miscele pronte per il pompaggio fino a 16 mm. La potente pompa a pistoni è l'ideale per l'applicazione di calcestruzzo a proiezione e massetti autolivellanti.

Si tratta di una vera e propria "Power pump" con pressione calcestruzzo fino a 68 bar e 18 m³/h di portata, caratteristiche abbinate al contempo a dimensioni e peso ridotti.

Il Vostro competente rivenditore Putzmeister sarà lieto di illustrarVi ulteriori vantaggi e di rispondere alle Vostre domande in merito alle Vostre esigenze individuali.

Il funzionamento della macchina con motore diesel è consentito solo al di fuori dell'UE!



Le pompe per il calcestruzzo fine, come la P 715, vengono annoverate tra i sistemi più poliedrici. Possono essere impiegate per il calcestruzzo a proiezione oppure per il pompaggio di calcestruzzo fine fino a 16 mm.



Con un affidabile motore diesel Deutz a 3 cilindri e raffreddamento in olio (conforme alla normativa sui gas di scarico Stage 3A).



Un solido sportello protegge gli strumenti analogici di facile lettura ed il robusto interruttore dallo sporco ed eventuali danni.

Dati tecnici

P 715 TD / SD

Tramoggia di trasporto	da 250 l o 280 l (con collare in gomma)
Portata teor.*	4–17,4 m³/h
Pressione calcestruzzo	68 bar
Distanza di trasporto**	fino ad una larghezza di 300 m, fino ad un'altezza di 100 m, con calcestruzzo a proiezione/calcestruzzo fine fino ad una larghezza di 100 m e fino ad un'altezza di 80 m
Pompa a pistoncini	a 2 cilindri idraulica
Diametro cilindri	150 mm
Azionamento	Motore diesel Deutz a 3 cilindri, D L03 2011, 34,5 kW
Diametro cilindri di azionamento	80/45 mm
Corsa pistoncini	700 mm
Corse/min.	27
Peso	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)
Lunghezza × Larghezza × Altezza	4600 × 1520 × 1750 mm (TD) 2950 × 1400 × 1550 mm (SD)
Altezza di riempimento	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)
Misura max della grana	16 mm
Tipo macchina	Pompa per calcestruzzo carrellata (TD), pompa stazionaria (SD)
Autotelaio	Autotelaio T da 1900 kg (TD), Telaio a slitta (SD)

* La portata è teorica e subordinata al tipo di pompa.

** I dati sono valori empirici e variano in funzione dei materiali.

Dotazione

Accessori di pulizia	■
Cassetta portautensili con utensile	■
Collare in gomma	■
Elmetto di protezione	■
Giunto a leva con guarnizione da 4,5"	■
Griglia di protezione	■
Istruzioni per l'uso ed elenco ricambi	■
Protezione per veicolo di traino	■
Regolazione automatica dei freni	■
Vibratore	■
Autotelaio da 2,5 t	□
Contacorse	□
Dicitura cliente	□
Dosaggio additivi	□
Fanaleria da 24 V	□
Faro di lavoro	□
Filtro antiparticolato	□
Golfare per gru	□
Idropulitrice	□
Lubrificazione centralizzata a grasso	□
Polmone compensatore (massetto autonivellante)	□
Pompa per acqua di lavaggio	□
Radiocomando	□
Telecomando via cavo	□
Tramoggia messaggio di vuoto	□
Valvola di scarico	□
Verniciatura speciale cofano in colore RAL	□

□ Opzione ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germania

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germania

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de

