



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Wartungs und servicefreundlich – alles gut geschützt unter der Haube
- Bedien- und Kontrollelemente ergonomisch auf einer Seite
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Mit unter 1900 kg die Leichteste unter den Feinbetonpumpen
- Straßentaugliches Fahrwerk
- Stützfüße für sicheren Stand
- Made in Germany

P 715 – Zuverlässig, leistungsstark und mobil für vielfältige Einsätze



Fließbestrich

- **Calciumsulfatfließbestrich**
- **Zementfließbestrich**



Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton fördern**
- **Verpressarbeiten**



Die P 715 fördert pumpfähige Medien bis zu 16 mm Korngröße zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließbestricheinsätze.

Sie ist eine echte Powerpumpe mit bis zu 68 bar Förderdruck und 18 m³/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

Betrieb der Maschine mit Dieselmotor nur außerhalb der EU zulässig!



Feinbetonpumpen, wie die P 715, zählen zu den vielseitigsten Systemen. Sie können sie für Spritzbeton einsetzen oder für das Pumpen von Feinbeton bis 16 mm Korngröße.



Mit zuverlässigem ölgekühltem 3-Zylinder Deutz-Dieselmotor (entspricht Abgasvorschrift Stage 3A).



Die gut ablesbaren analogen Instrumente und robusten Schalter werden mit einer stabilen Klappe vor Schmutz und Beschädigungen geschützt.

Technische Daten

P 715 TD / SD

Fördertrichter	250 l bzw. 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)
Fördermenge theor.*	4–17,4 m³/h
Förderdruck	68 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bei Spritzbeton/Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch
Durchmesser Zylinder	150 mm
Antrieb	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor, 34,5 kW
Durchmesser Antriebs-Zylinder	80/45 mm
Kolbenhub	700 mm
Hübe/min.	27
Gewicht	1850 kg (TD) / 1700 kg (SD)
Länge x Breite x Höhe	4600 x 1520 x 1750 mm (TD) 2950 x 1400 x 1550 mm (SD)
Befüllhöhe	1180 mm (TD) / 973 mm (SD)
Größtkorn	16 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe (TD), Stationärpumpe (SD)
Fahrwerk	T-Fahrwerk 1900 kg (TD), Kufenrahmen (SD)

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Ausstattung

Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	■
Gummikragen	■
Kfz-Sicherung	■
Reinigungszubehör	■
Rüttler	■
Schalenkupplung mit Dichtung 4,5"	■
Schutzgrill	■
Schutzhelm	■
Werkzeugkasten mit Werkzeug	■
2,5 t Fahrwerk	□
Arbeitsscheinwerfer	□
Auspuffklappe	□
Fettzentral schmierung	□
Funkfernsteuerung	□
Hochdruckreiniger	□
Hubzähler	□
Kabelfernsteuerung	□
Kranöse	□
Kundenbeschriftung	□
Leuchenträger 24 V	□
Rußpartikelfilter	□
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	□
Spülwasserpumpe	□
Trichter Leermeldung	□
Windkessel (Fließestrich)	□
Zusatzmitteldosierung	□

□ Option ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister