



**Putzmeister**

## Sus ventajas

- Facilidad de mantenimiento y comodidad de servicio: todo perfectamente protegido bajo una cubierta
- Todos los elementos de mando y control en un lado para mejor ergonomía
- Tolva grande (280 l) con borde de caucho y rejilla protectora
- Bomba de émbolo extraordinariamente robusta
- Bastidor preparado para circular por carretera
- Pies de apoyo para un apoyo seguro
- Hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano
- Made in Germany

## P 718 – Potencia en formato compacto y resistente al desgaste



La bomba de émbolo P 718 es idónea para transportar hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano y para obras con hormigón proyectado.

Es nuestra máquina más potente de este tipo, con unas características de rendimiento impresionantes, poco peso y un diseño estudiado y ergonómico a la vez.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Hormigón  
proyectado

- **Hormigón proyectado**



Hormigón fino

- **Hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano**





Las bombas de hormigón fino como la P 718 se caracterizan por ser unos de los sistemas más polivalentes. Pueden utilizarse para hormigón proyectado o para bombear hormigón fino de hasta 32 mm.



El vano motor está bien organizado y permite acceder rápidamente y sin esfuerzo a todas las zonas de mantenimiento y servicio.



La P 718 se opera íntegramente desde un lateral, p. ej., para el ajuste sin escalonamientos del rendimiento o del número de revoluciones del motor.

## Datos técnicos

### P 718 TD / SD

### P 718 TE / SE

<b>Capacidad tolva</b>	250 l resp. 280 l (con cuello abatible de goma)	
<b>Rendimiento teórico*</b>	4–17,4 m³/h	4–17,4 m³/h
<b>Presión de transporte</b>	68 bar	68 bar
<b>Distancia de transporte**</b>	hasta 300 m en horizontal y 100 m de altura; para hormigón proyectado/fino, hasta 100 m en horizontal y 80 m de altura	
<b>Bomba de émbolo</b>	bicilíndrica, accionamiento hidráulico	
<b>Diámetro cilindro</b>	150 mm	150 mm
<b>Motor</b>	tricilíndrico Deutz Diesel, 34,5 kW	motor eléctrico 30 kW, 400 V, 50 Hz
<b>Diámetro cilindro de accionamiento</b>	80/45 mm	80/45 mm
<b>Carrera émbolo</b>	700 mm	700 mm
<b>Carreras/min.</b>	27	27
<b>Peso</b>	2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)	2260 kg (TE) / 1940 kg (SE)
<b>Longitud x anchura x altura</b>	4644 x 1560 x 1790 mm (TD) 3025 x 1460 x 1600 mm (SD)	4644 x 1560 x 1750 mm (TE) 3025 x 1460 x 1450 mm (SE)
<b>Altura de llenado</b>	1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)	1180 mm (TE) / 1120 mm (SE)
<b>Arido máximo</b>	32 mm	32 mm
<b>Modelo de máquina</b>	Bomba de hormigón estacionaria (TD y TE), bomba estacionaria (SD y SE)	
<b>Chasis</b>	Bastidor T (TD y TE), bastidor montado sobre patines (SD y SE)	

\* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

\*\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

## Equipamiento

Accesorios de limpieza	■
Acoplamiento de unión con junta 4,5"	■
Caja de herramientas con herramientas	■
Casco protector	■
Collar adaptable de goma	■
Fusibles de automoción	■
Instrucciones de servicio y lista de recambios	■
Rejilla protectora	■
Vibrador	■
2,5 t chasis	□
Argolla de elevación	□
Aviso de cero de la tolva	□
Bomba de agua de limpieza	□
Cable del telemando	□
Calderón aire (solado fluido)	□
Colgajo de escape	□
Contador de carreras	□
Dosificación de aditivos	□
Engrase central	□
Filtro de partículas	□
Limpiador de alta presión	□
Luz de trabajo	□
Pintura especial para la cubierta en color RAL	□
Radio del telemando	□
Rótulo del cliente	□
Soporte de la luz 24 V	□

□ Opción ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

