



Putzmeister

Sus ventajas

- Facilidad de mantenimiento y comodidad de servicio: todo perfectamente protegido bajo una cubierta
- Todos los elementos de mando y control en un lado para mejor ergonomía
- Tolva grande (280 l) con borde de caucho y rejilla protectora
- Bomba de émbolo extraordinariamente robusta
- Bastidor preparado para circular por carretera
- Pies de apoyo para un apoyo seguro
- Hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano
- Made in Germany

P 718 – Potencia en formato compacto y resistente al desgaste



La bomba de émbolo P 718 es idónea para transportar hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano y para obras con hormigón proyectado.

Es nuestra máquina más potente de este tipo, con unas características de rendimiento impresionantes, poco peso y un diseño estudiado y ergonómico a la vez.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Hormigón
proyectado

- **Hormigón proyectado**



Hormigón fino

- **Hormigón fino de hasta 32 mm de tamaño de grano**





Las bombas de hormigón fino como la P 718 se caracterizan por ser unos de los sistemas más polivalentes. Pueden utilizarse para hormigón proyectado o para bombear hormigón fino de hasta 32 mm.



El vano motor está bien organizado y permite acceder rápidamente y sin esfuerzo a todas las zonas de mantenimiento y servicio.



La P 718 se opera íntegramente desde un lateral, p. ej., para el ajuste sin escalonamientos del rendimiento o del número de revoluciones del motor.

Datos técnicos

P 718 TD / SD

P 718 TE / SE

| | | |
|---|--|--|
| Capacidad tolva | 360 l (con cuello abatible de goma) | |
| Rendimiento teórico* | 4–17,4 m³/h | 4–17,4 m³/h |
| Presión de transporte | 68 bar | 68 bar |
| Distancia de transporte** | hasta 300 m en horizontal y 100 m de altura; para hormigón proyectado/fino, hasta 100 m en horizontal y 80 m de altura | |
| Bomba de émbolo | bicilíndrica, accionamiento hidráulico | |
| Diámetro cilindro | 150 mm | 150 mm |
| Motor | tricilíndrico Deutz Diesel, 34,5 kW | motor eléctrico 30 kW, 400 V, 50 Hz |
| Diámetro cilindro de accionamiento | 80/45 mm | 80/45 mm |
| Carrera émbolo | 700 mm | 700 mm |
| Carreras/min. | 27 | 27 |
| Peso | 2320 kg (TD) / 2000 kg (SD) | 2260 kg (TE) / 1940 kg (SE) |
| Longitud x anchura x altura | 4644 x 1560 x 1790 mm (TD) 3025 x 1460 x 1600 mm (SD) | 4644 x 1560 x 1750 mm (TE) 3025 x 1460 x 1450 mm (SE) |
| Altura de llenado | 1180 mm (TD) / 1120 mm (SD) | 1180 mm (TE) / 1120 mm (SE) |
| Arido máximo | 32 mm | 32 mm |
| Modelo de máquina | Bomba de hormigón estacionaria (TD y TE), bomba estacionaria (SD y SE) | |
| Chasis | Bastidor T (TD y TE), bastidor montado sobre patines (SD y SE) | |

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Accesorios de limpieza | ■ |
| Acoplamiento de unión con junta 4,5" | ■ |
| Caja de herramientas con herramientas | ■ |
| Casco protector | ■ |
| Collar adaptable de goma | ■ |
| Fusibles de automoción | ■ |
| Instrucciones de servicio y lista de recambios | ■ |
| Rejilla protectora | ■ |
| Vibrador | ■ |
| 2,5 t chasis | □ |
| Argolla de elevación | □ |
| Aviso de cero de la tolva | □ |
| Bomba de agua de limpieza | □ |
| Cable del telemando | □ |
| Calderón aire (solado fluido) | □ |
| Colgajo de escape | □ |
| Contador de carreras | □ |
| Dosificación de aditivos | □ |
| Engrase central | □ |
| Filtro de partículas | □ |
| Limpiador de alta presión | □ |
| Luz de trabajo | □ |
| Pintura especial para la cubierta en color RAL | □ |
| Radio del telemando | □ |
| Rótulo del cliente | □ |
| Soporte de la luz 24 V | □ |

□ Opción ■ Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
mm@pmw.de · www.pmmortar.de

