

## I vantaggi per Voi

- Agevole manutenzione ed assistenza – Tutto accuratamente protetto sotto il cofano
- Elementi di comando e di controllo ergonomicamente su di un lato
- Ampia tramoggia da (280 l) con collare in gomma e griglia di protezione
- Unità pompa a pistoni estremamente robusta
- Telaio di trasporto adatto alla circolazione stradale
- Piedi d'appoggio per una posizione stabile
- Calcestruzzo fine con grana fino a 32 mm
- Made in Germany

## P 718 – Concentrato di potenza compatto e a usura ridotta



La pompa a pistoni P 718 è ideale per pompare calcestruzzo fine con grana fino a 32 mm e per applicazioni con calcestruzzo proiettato.

Questa macchina, la più potente da noi realizzata sinora in questo formato, riunisce prestazioni eccezionali a fronte di un peso contenuto, il tutto in una struttura curata nei dettagli e al contempo intuitiva.

Il Vostro competente rivenditore Putzmeister sarà lieto di illustrarVi ulteriori vantaggi e di rispondere alle Vostre domande in merito alle Vostre esigenze individuali.

Calcestruzzo  
a proiezione

- **Calcestruzzo a proiezione**



Calcestruzzo  
fine

- **Calcestruzzo fine con grana fino a 32 mm**





Le pompe per il calcestruzzo fine, come la P 718, vengono annoverate tra i sistemi più poliedrici. Possono essere impiegate per il calcestruzzo a proiezione oppure per il pompaggio di calcestruzzo fine fino a 32 mm.



Il vano motore facilmente accessibile, dalla disposizione chiara, consente di raggiungere in modo rapido e agevole tutti i punti di manutenzione e servizio.



È possibile comandare la P 718 completamente da un lato, per es. per la regolazione continua della portata o dei giri del motore.

## Dati tecnici

### P 718 TD / SD

### P 718 TE / SE

<b>Tramoggia di trasporto</b>	da 250 l o 280 l (con collare in gomma)	
<b>Portata teor.*</b>	4–17,4 m <sup>3</sup> /h	4–17,4 m <sup>3</sup> /h
<b>Pressione calcestruzzo</b>	68 bar	68 bar
<b>Distanza di trasporto**</b>	fino ad una larghezza di 300 m, fino ad un'altezza di 100 m, con calcestruzzo a proiezione/calcestruzzo fine fino ad una larghezza di 100 m e fino ad un'altezza di 80 m	
<b>Pompa a pistoni</b>	a 2 cilindri idraulica	
<b>Diametro cilindri</b>	150 mm	150 mm
<b>Azionamento</b>	Motore diesel Deutz a 3 cilindri, 34,5 kW	Motore elettrico da 30 kW, 400 V, 50 Hz
<b>Diametro cilindri di azionamento</b>	80/45 mm	80/45 mm
<b>Corsa pistoni</b>	700 mm	700 mm
<b>Corse/min.</b>	27	27
<b>Peso</b>	2320 kg (TD) / 2000 kg (SD)	2260 kg (TE) / 1940 kg (SE)
<b>Lunghezza × Larghezza × Altezza</b>	4644 × 1560 × 1790 mm (TD) 3025 × 1460 × 1600 mm (SD)	4644 × 1560 × 1750 mm (TE) 3025 × 1460 × 1450 mm (SE)
<b>Altezza di riempimento</b>	1180 mm (TD) / 1120 mm (SD)	1180 mm (TE) / 1120 mm (SE)
<b>Misura max della grana</b>	32 mm	32 mm
<b>Tipo macchina</b>	Pompa per calcestruzzo carrellata (TD e TE), pompa stazionaria (SD e SE)	
<b>Autotelaio</b>	Autotelaio T (TD e TE), Telaio a slitta (SD e SE)	

\* La portata è teorica e subordinata al tipo di pompa.

\*\* I dati sono valori empirici e variano in funzione dei materiali.

## Dotazione

Accessori di pulizia	■
Cassetta portautensili con utensile	■
Collare in gomma	■
Elmetto di protezione	■
Giunto a leva con guarnizione da 4,5"	■
Griglia di protezione	■
Istruzioni per l'uso ed elenco ricambi	■
Protezione per veicolo di traino	■
Vibratore	■
Autotelaio da 2,5 t	□
Contacorse	□
Dicitura cliente	□
Dosaggio additivi	□
Fanaleria da 24 V	□
Faro di lavoro	□
Filtro antiparticolato	□
Golfare per gru	□
Idropulitrice	□
Lubrificazione centralizzata a grasso	□
Polmone compensatore (massetto autonivellante)	□
Pompa per acqua di lavaggio	□
Radiocomando	□
Telecomando via cavo	□
Tramoggia messaggio di vuoto	□
Valvola di scarico	□
Verniciatura speciale cofano in colore RAL	□

□ Opzione ■ Serie

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germania

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germania

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



# Putzmeister